



Achtung:
Luft- und Kriechstrecken sind bauaumbedingt kritisch.
Der Kohlestaub muss alle 10 Mio. Umdrehungen entfernt werden.
Stücklistenposition 10 und 20 sind lose beigelegt

DESIGN/TECH. DATA ACCEPTED
Date Signature.....

Vorsicht bei der Schraubenmontage!
Die Schrauben maximal "handfest" anziehen, um keine Beschädigungen am Schleifring zu verursachen.

Pos.	Anz.	Mat.Nr.	Kurztext	Größe/Abmessung	Werkstoff
50	1	500065101	Stromlaufplan	5K0065101	
40	1	500065101	028 - Weg Modul & Bürstenblock		
30	1	185000001	Typenschild 51,0x35,0x0,1	TYPE PLATE	R55000012
20	12	121000129	Sicherungsscheibe S	6,0	14301 0X5CrNi18-10
10	12	103000112	Zylinderschraube DIN 7984	M 6,0X 12	Edelstahl A2-70
1	22	3	4	5	6

ISO 2445-2	ISO 2768 - mH	ISO 2768 - mH	ISO 2768 - mH	ISO 2768 - mH	ISO 2768 - mH
±0,3	±0,1	±0,1	±0,3	±0,3	±0,3

ISO 8015	ISO 14405	ISO 8015	ISO 14405
Erstellt durch	Freigegeben von	Erstellt durch	Freigegeben von
LBAUER	CREITER	LBAUER	CREITER

028-Weg Schleifring Modul+BB

25.03.2019

23.10.2017

1/1

Entwurf: 1000883005/002/000/02 Modell: 1000883005/000/000/02 A1

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Schleifring-AG. Die Schleifring-AG übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Schleifring-AG. Die Schleifring-AG übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Achtung:
Luft- und Kriechstrecken sind kritisch.
Angrenzende Bauteile sollten elektrisch isoliert sein