


1:5

ANSICHT X / VIEW X



STATOR
CABLE LENGTH 1 m
Kabellänge 1 m

PROTECTION CLASS: IP 53 nach DIN 50040
Operating temperature: -10° to +70° C
Rotational Speed: < 170 U/min

Electrical Performance and Cabling
according to Wiring Schematic
SAF 7S0 000 072
Leistungsangaben & Verkabelung nach
Stromlaufplan SAF 7S0 000 072

60	1000	ST	021-wege Stromlaufplan	7KA300072	7S0000072
50	1000	ST	021-PE-wege Montageeinheit	7KA300072	7M0000072
40	1000	ST	021-wege SR, mit Pe/Elekt/kom o.Z		7E0000072
30	1000	ST	Sicherheitshinweise CuBe		185000601
20	1000	ST	Aufkleber "warnhinweis"	"vor offenen Anleitng Lesen"	
10	2000	ST	Typenschild 510 x 35,0 x 0,1	Type Plate	
Pos.	Anz.	Einh.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	ArtNr.
Weksstückkanten nach ISO 13715			Form und Lage nach ISO 8015		
+0.2			-0.2		
Oberflächenbehandlung			Zul. Abw.	Oberk.	Q-ST. Gerät
AL-Passivierung, SAF-P035(RoHS)			ISO 2768 - mH	✓	Baugruppe
			Datum	Name	Massstab 1:2
			Konstrukt.	15.01.04	wolf
			Zeichnung	05.09.14	hogenauer
			Freigabe	05.09.14	hogenauer
			021-Weg Schleifring GEKAPSELT		
			SCHLEIFRING		
			Schleifring und Apparatebau GmbH		
			Zeichnungsnummer 7KA300072		
			Blatt 1		
			1 Bl.		
			ISO 2/6 - A3		

Diese Zeichnung ist das Eigentum der Firma Schleifring und Apparatebau GmbH. Drawings are the property of Schleifring und Apparatebau GmbH. Any reproduction, in whole or in part, without the written permission of Schleifring und Apparatebau GmbH is strictly prohibited. Die Weiterleitung an Dritte ist ohne schriftliche Genehmigung der Schleifring und Apparatebau GmbH ist streng verboten. The Weiterleitung an Dritte ohne schriftliche Genehmigung der Schleifring und Apparatebau GmbH ist streng verboten.