

Ihre Konfiguration



Ihr Konfigurationscode lautet

001-S02-2040-2040-00-A

Die Übermittlung des Konfigurationscodes ist sowohl in der Angebots- als auch in der Auftragsphase eine wichtige Information zur Identifikation Ihrer gewünschten Variante.

Technische Daten

Bezeichnung		
Fasertyp	ITU-T G.657.A.1 (Single-Mode E9/125µm)	
Wellenlängenbereich	1260 nm bis 1625 nm	
max. Einfügedämpfung [dB]	1310 nm	1550 nm
	< 1,5 dB	< 1,5 dB
max. Variation der Einfügedämpfung bei Rotation [dB]	< 0,5 dB	< 0,5 dB
min. Rückflussdämpfung [dB]	> 40 dB	> 40 dB
Kabellänge [m]	0,5 m bis 4,0 m	
max. Drehzahl [min-1]	500 rpm	
Schutzklasse nach IEC 60529	IP 40	
Betriebstemperatur [°C]	-40 °C bis 85 °C	
Lebensdauer [Mio. U]	200	

Code	Name	Beschreibung
------	------	--------------

001	1-Kanal	Anzahl der Übertragungswege/Lichtleiter
S02	Single Mode (SM)	ITU-T G.657.A1 Single Mode Bare Fiber in PU-Hohlader mit Aramid Zugträger, gelb, Ø2 mm

Ausgewählte Statorkomponenten

20	LC/PC Stecker	SLC-P2 Serie
40	4 Meter	Faserlänge

Ausgewählte Rotorkomponenten

20	LC/PC Stecker	SLC-P2 Serie
40	4 Meter	Faserlänge

Zeichnung

001-S02-2040-00-A 3/3

All drawings are the property of Schleifring GmbH Germany and are to be treated as confidential. The reproduction, distribution and utilization as well as the communication of its contents to other persons without express authorization is prohibited. Tolerances will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.

